

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDIZAS PEATONALES

MOVIC
AUTOMATIC DOORS

MV-5000S




1

Fácil programación, para una puerta de hasta 200KG o dos puertas de hasta 160 KG.




2

El interior es una estructura completamente sellada, duradera y resistente, con un dispositivos de protección de seguridad.



3

Probada o testeada hasta 500.000 ciclos. Puede usarse en entornos comerciales o de alto tráfico funcionamiento sin problemas a largo plazo.



4

Incorporan condensadores de mayor capacidad, lo que aumenta la estabilidad general del circuito y ayuda a que la fuente de alimentación resista a variaciones de voltaje.



5

Amortiguador de caucho, duradero que no se deforma. Ofrece un funcionamiento estable y silencioso que reduce el ruido.



DATOS TÉCNICOS

Potencia de entrada	Voltaje: 120VAC - 240VAC / 50-60Hz	
Potencia del motor	150 W	
Dimensiones del operador	Ancho: 167 mm Alto: 91 mm	
Ancho de apertura	Doble: 800 mm - 3000 mm	Simple: 700 mm - 3000 mm
Velocidad de trabajo	100 - 650 mm/s	
Peso de la puerta	Puerta doble: Máx. 2 x 160 kg	Puerta simple: 1 x 200 kg
Rango de temperatura:	-20 °C a 50 °C	
Condiciones ambientales	Rango de humedad: <85 % relativo	

COMPONENTES PRINCIPALES



Motor y Central electrónica

Templador de banda

Guías de piso



Sensores

Rueda de inversión

Banda

Guías de coches

Topes



Abrazadera de correa

Coches